

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m ²)	Úprava povrchu			Sokl
			Podlaha	Stěny	Strop	
2.01	Schodišťový prostor	20,3	ker. dlažba, sokl, schodišťové stupně teraco	omítka, bílení	omítka, bílení	-
Byt č. 3						
2.02	Záčtvěří	8,3	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádkosarton EI 45, nátěr	-
2.03	WC	1,2	ker. dlažba	ker. obklad 1,5m, omítka, bílení	sádkosarton EI 45, nátěr	-
2.04	Koupelna	4,1	ker. dlažba	ker. obklad 2m, omítka, bílení	sádkosarton EI 45, nátěr	hydroizolace na stěnách za sptchovným koutem
2.05	Kuchyně	10,34	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádkosarton EI 45, nátěr	keramický obklad na stěnách za linkou
2.06	Ložnice	10,1	PVC, sokl	omítka, bílení	sádkosarton EI 45, nátěr	-
2.07	Obývací pokoj	22	PVC, sokl	omítka, bílení	sádkosarton EI 45, nátěr	-
Celková podlahová plocha bytu č.3		56,0				
Byt č. 4						
2.08	Ložnice	14,4	PVC, sokl	omítka, bílení	sádkosarton EI 45, nátěr	-
2.09	Záčtvěří	4,4	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádkosarton EI 45, nátěr	-
2.10	Koupelna + WC	5,5	ker. dlažba	ker. obklad 2m, omítka, bílení	sádkosarton EI 45, nátěr	hydroizolace na stěnách za sptchovným koutem
2.11	Obývací pokoj + Kuchynský kout	14,7	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádkosarton EI 45, nátěr	keramický obklad na stěnách za linkou
Celková podlahová plocha bytu č.4		39,0				



POZNÁMKY:

1) Všechny průřazy skrz požární dělicí konstrukci budou ušetřeny proti požárnímu manžetu min. EI45, případně ucpávku (dle dimenze proticházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí připojené v dělicí zdi požárního úseku. Nutná koordinace s projektem PBŘ.

LEGENDA ČAR:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ – PP HT

[illegible]